

DEVELOP

Dynamic balance

www.developpolska.pl

ineo 36

monochromatyczne | 36 str/min



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

Konsolowa (zintegrowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: do 36 str./min.
- > A3(opcja): do 20 str./min.

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

- > Standard: 1,150 arkuszy, max. 2,150 arkuszy
- > 2 kasety po 500 arkuszy papieru (A5-A4, 60 - 90 g/m²)
- > Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A6-A4 (opcja A3), 60-210 g/m²) dla papieru standardowego, kopert, OHP i papieru o wysokiej gramaturze
- > Moduł dupleksu (A5-A4 (opcja A3), 60-90 g/m²)

Format papieru

Max. 297 x 355,6 (opcjonalnie 431,8 mm)

Obszar wydruku

Max. 286,6 x 346,6 mm (opcjonalnie 423,4 mm)

Czas nagrzewania

Mniej niż 45 sekund

Wymiary

558 x 807 x 632 mm

Waga

Około 63 kg (bez opcji i materiałów)

Zasilanie

220-240 V/50Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Wbudowany kontroler 800 MHz

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia (1,5GB RAM)
Dysk twardy 320GB jako standard

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi (max. 4,800 x 600 dpi z technologią wygładzania)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP, HTTPS, IPP1.1

Emulacja

PCL 5e/c, PCL6 (XL 3.0), PostScript 3

Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki

Windows 2003 (32/64)/ 2008 (32/64)/
Windows 2008 R2 Server / XP (32/64)/
Vista (32/64)/ Windows 7 (32/64)/
Mac OS 10.x

Funkcje drukarki

Druk bezpośredni z PDF, TIFF, JPEG i XPS,
nakładki, impozycja broszury, N-up,
znaki wodne

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Skanowanie do e-mail/FTP/SMB/USB/
HDD/WebDAV/TWAIN sieciowy/ WSD/WIA

Rozdzielczość

Max. 600 x 1,200 dpi

Szybkość skanowania

Max. 30 str./min.

Rozmiar oryginałów

Max. A4+

Formaty skanowania

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF,
Szyfrowany PDF, XPS

Adresy skanowania

do 2.000

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

- > Dwustronny podajnik dokumentów
- > max. 216 x 356 mm
- > 50 arkuszy, max. 128g/m²

Wielokrotność kopiowania

1 - 999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

mniej niż 7,9 sekundy

Pamięć urządzenia

1,5 GB RAM

Dysk twardy

320 GB jako standard

Rozdzielczość

600 x 600 dpi (max. 4,800 x 600 dpi z technologią wygładzania)

Funkcje kopiarki

Dupleks, kopiowanie 2/4 na 1, kopiowanie kart identyfikacyjnych

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No.1

Pamięć

256 MB

Funkcje faksu

PC-Fax, rozsyłanie, gromadzenie, opóźnienie faksu

OPCJE

- > Wewnętrzny finiszier z wielopozycyjnym zsywaniem 50 arkuszy. Pojemność tacy wyjścia max 300 arkuszy
- > Kaseła na papier (2 x 500 arkuszy)
- > Moduł obsługujący papier A3
- > Podstawa
- > Moduł Faksu
- > Stół roboczy
- > Adapter sieci bezprzewodowej

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > Enterprise My Print Manager (opcja)
- > Data Administrator (zarządzanie kontami użytkowników oraz ustawieniami urządzenia)
- > Web Connection
- > ineo Remote Care (opcja)
- > Personal Print (opcja)
- > Personal Scan (opcja)
- > Personal Copy (opcja)
- > Personal Message (opcja)
- > convert+share (opcja)

DEVELOP



ben

DEVELOP

Wyłączny Przedstawiciel Develop w Polsce
43-100 Tychy, ul. Runowa 21,
tel./fax: (032) 227 44 13, 227 70 33-4
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 41,
tel. (022) 609 15 39
e-mail: biuro@developpolska.pl
infolinia: 0 801 309 900

www.developpolska.pl